

MBC 5100 y 5180 Presostatos compactos tipo bloque



Los presostatos MBC se utilizan en la industria y en aplicaciones navales en las cuales el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBCs son presostatos compactos, diseñados conforme a nuestro nuevo diseño tipo bloque para sobrevivir en las severas condiciones habituales en las salas de máquinas a bordo de embarcaciones.

Los MBCs poseen una elevada resistencia a vibraciones y cuentan con todas las homologaciones navales más relevantes. El diferencial fijo, pero bajo, garantiza la monitorización de presiones cruciales. Por defecto, pueden suministrarse válvulas de prueba MBV como opción estándar para los presostatos MBC.

- Todas las homologaciones navales relevantes.
- Rangos de presión: -0,2 – 400 bar
- Microinterruptor de bajo diferencial (fijo)
- Resistente a golpes y vibraciones
- Grado de protección de la carcasa IP65
- Versión con diafragma para aplicaciones con pulsaciones / picos de presión
- Diseño compacto
- Bajos costes de instalación
- Rápido y fácil de manejar
- Fáciles de montar en la válvula de prueba tipo bloque
- Disponibles como presostato diferencial

Código	Tipo	Rango de Reg de Presión	Diferencial em rango min.	Diferencial em rango max.	Presión max de trabajo MWP	Conexión	Función Cont.	Reset	IP
061B00066	MBC 5100	-0,2 a 10,0 bar	0,4 bar	0,6 bar	15,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B000166	MBC 5100	5,0 a 30,0 bar	0,9 bar	2,0 bar	45,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B000266	MBC 5100	-0,2 a 10,0 bar	0,4 bar	0,6 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B000366	MBC 5100	5,0 a 30,0 bar	0,9 bar	2,0 bar	45,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B000466	MBC 5100	-0,2 a 4,0 bar	0,3 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B000566	MBC 5100	-0,2 a 1,0 bar	0,3 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B000766	MBC 5100	1,0 a 6,0 bar	0,3 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B001066	MBC 5100	-0,2 a 4,0 bar	0,3 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B010266	MBC 5100	-0,2 a 10,0 bar	0,4 bar	0,6 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B010366	MBC 5100	5,0 a 30,0 bar	0,9 bar	2,0 bar	45,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B010466	MBC 5100	-0,2 a 4,0 bar	0,3 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B011066	MBC 5100	-0,2 a 4,0 bar	0,3 bar	0,45 bar	15,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B019266	MBC 5100	-0,2 a 10,0 bar	0,4 bar	0,6 bar	15,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B100166	MBC 5100	10,0 a 100,0 bar	4,0 bar	12,0 bar	150,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B100266	MBC 5100	5,0 a 20,0 bar	1,0 bar	2,5 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B100366	MBC 5100	10,0 a 100,0 bar	4,0 bar	12,0 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B100466	MBC 5100	1,0 a 10,0 bar	1,0 bar	2,5 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B100566	MBC 5100	5,0 a 40,0 bar	2,0 bar	7,0 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B100766	MBC 5100	5,0 a 40,0 bar	2,0 bar	7,0 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B100866	MBC 5100	1,0 a 10,0 bar	1,0 bar	2,5 bar	150,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B100966	MBC 5100	1,0 a 6,0 bar	1,0 bar	2,5 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B101766	MBC 5100	0,5 a 3,0 bar	0,5 bar	0,8 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B102366	MBC 5100	0,5 a 3,0 bar	0,5 bar	0,8 bar	150,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B102466	MBC 5100	5,0 a 25,0 bar	1,0 bar	2,5 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B106366	MBC 5100	1,0 a 6,0 bar	1,0 bar	2,5 bar	150,0 bar	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B510066	MBC 5100	16,0 a 160,0 bar	15,0 bar	30,0 bar	600,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B510166	MBC 5100	25,0 a 250,0 bar	20,0 bar	40,0 bar	600,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65
061B510266	MBC 5100	50,0 a 400,0 bar	20,0 bar	50,0 bar	600,0 bar	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65

Código	Presostato Diferencial	Rango diferencial	Rango func. lado LP	Presión max de trabajo MWP	Función Cont.	Conexión	Función Cont.	Reset	IP
061B128066	MBC 5180	0,3 a 5,0 bar	0 a 30,0 bar	45,0 bar	SPDT	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B128166	MBC 5180	0,3 a 5,0 bar	0 a 30,0 bar	45,0 bar	SPDT	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B128966	MBC 5180	0,3 a 5,0 bar	0 a 30,0 bar	45,0 bar	SPDT	G 1/4" con brida	SPDT	Auto	IP65
061B129066	MBC 5180	0,3 a 5,0 bar	0 a 30,0 bar	45,0 bar	SPDT	G 1/4"	SPDT	Auto	IP65